



# PCM 1



## GENERALITÀ / FEATURES

Quadro elettromeccanico di comando e protezione per elettropompe sommergibili monofasi con potenze comprese tra 0,5-3 HP.

*Electro-mechanical control panel for single-phase submersible pumps with power ranging from 0,5 to 3 HP.*

## MATERIALI / MATERIALS

- Cassa in materiale termoplastico
- *Thermoplastic box*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Ingresso rete 1ph-50/60Hz 230V +/- 10%
- Ingresso per interruttore a galleggiante
- Interruttore generale luminoso 0-1
- Protezione termica ripristinabile esternamente
- Grado di protezione IP50
- *Single-phase feeding 50/60Hz 230V +/- 10%*
- *Input for float switch*
- *Main light switch 0-1*
- *Thermal protection with external reset*
- *IP50 protection*

MODELLO MODEL	POTENZA kW	POWER Hp	PROTEZIONE TERMICA OVERLOAD RELEASE	DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	PESO kg WEIGHT kg
PCM 1/0,5	0,37	0,5	4 A	160 x 150 x 85	0,40
PCM 1/0,75	0,55	0,75	6 A	160 x 150 x 85	0,45
PCM 1/1	0,75	1	8 A	160 x 150 x 85	0,50
PCM 1/1,5	1,1	1,5	10 A	160 x 150 x 85	0,55
PCM 1/2	1,5	2	16 A	160 x 150 x 85	0,60
PCM 1/3	2,2	3	18 A	175 x 200 x 95	0,70