



ST

**GENERALITÀ / FEATURES**

Quadri elettromeccanici con avviamento stella/triangolo per elettropompe sommergibili trifase.

Electro-mechanical control panels with star delta starting for three-phase submersible pumps.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Armadio metallico IP55
- Interruttore blocco porta fusibilato
- Contattori di linea, triangolo e stella
- Relè termico
- Pulsante marcia/arresto
- Lampada di blocco
- Lampada di avviamento
- Lampada di collegamento triangolo
- Trasformatore 400/24V per circuito ausiliario
- Fusibile per circuito ausiliario
- Selettore manuale - 0 - automatico
- Amperometro
- Voltmetro
- Commutatore voltmetrico
- Temporizzatore di scambio stella/triangolo
- Morsettiera
- Alimentazione 400V (3F) 50Hz
- Certificazione e schema elettrico

- IP55 metal cabinet
- Door interlock switch - disconnecter with main fuses
- Contactors in star-delta line
- Thermal relay
- Start-stop push button
- Overload light
- Running light
- Delta light
- 400/24V safety transformer for auxiliary circuit
- Auxiliary circuit fuses
- MAN - 0 - AUT selector switch
- Ammeter
- Voltmeter
- Voltmeter selector switch
- Exchanger delayed relay
- Terminal board
- Voltage 400V (3P) 50Hz
- Certification and electric layout

OPTIONAL / OPTIONAL

- Relè di livello con sonde
- Temporizzatore ritardo avvio
- Relè controllo fasi
- Orologio giornaliero o settimanale

- Level relay with probes
- Delay timer
- Phases control relay
- Daily or weekly timer

MODELLO MODEL	POTENZA 400V		PROTEZIONE TERMICA OVERLOAD RELEASE			DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	PESO WEIGHT
	Hp	kW	Min.	A	Max.		
ST-00400	5,5	4	4	6,3	6,3	500 x 400 x 200	18
ST-00550	7,5	5,5	5,5	8	8	500 x 400 x 200	18
ST-00750	10	7,5	8	12	12	500 x 400 x 200	21
ST-01100	15	11	10	16	16	500 x 400 x 200	23
ST-01500	20	15	14,5	18	18	500 x 400 x 200	23
ST-01850	25	18,5	21	26	26	500 x 400 x 200	23
ST-02200	30	22	21	26	26	600 x 500 x 250	29
ST-03000	40	30	30	40	40	600 x 400 x 250	32
ST-03700	50	37	30	43	43	700 x 500 x 250	41
ST-04500	60	45	42	55	55	700 x 500 x 250	43
ST-05900	80	59	54	65	65	800 x 600 x 250	52
ST-07350	100	75	78	97	97	1000 x 600 x 250	66
ST-09200	125	92	90	110	110	1000 x 600 x 250	78